




bariera ochronna PROSTA / WZMOCNIONA 60mm

Cena brutto	228,78 zł
Cena netto	186,00 zł
Dostępność	Na zamówienie, dostawa do: 31 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	PROCITY®
Specyfikacja PDF	

Opis produktu

Bariera w formie prostej lub wzmocnionej, gwarantująca skuteczną ochronę osób i maszyn w magazynach i halach produkcyjnych.

WARIANTY: wysokość 1000 mm, długość 1000, 1500 lub 2000 mm. Ocynk lub malowanie na żółty / biały / inny kolor RAL.

MATERIAŁ: stal ocynkowana ogniowo lub malowana na podkładzie cynkowym. Czarne lub czerwone taśmy naklejone lub do samodzielnego naklejania przy użyciu zestawu naklejek.

MOCOWANIE: przykręcając do podłoża za pomocą rur lub kotew (nie wchodzi w skład zestawu). Opcjonalnie wersja do wbetonowania.

średnica rury: Ø 60 mm
Grubość stali: 2 mm

GWARANCJE:
5 LAT - Gwarancja na antykorozyjność.
5 LAT - Gwarancja na wykonanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 1000 mm , 1500 mm , 2000 mm

Wykończenie: Malowanie RAL 1021 + taśmy czarne , Malowanie RAL 9010 + taśmy czerwone , Malowanie wybrany RAL , Ocynk ogniowy

Wersja: Bariera prosta , Bariera wzmocniona