



barierka uniwersalna PROSTA 60MM

Cena brutto	285,36 zł
Cena netto	232,00 zł
Dostępność	Na zamówienie, dostawa do: 31 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	PROCITY®
Specyfikacja PDF	

Opis produktu

Prosta i uniwersalna barierka o **średnicy 60 mm**. Stosowana jest powszechnie do odgradzania przestrzeni a także do parkowania rowerów. Dostępna także wersja 35 mm i wzmocniona (z poprzeczką).

WARIANTY: długość 1000, 1500 lub 2000 mm.

MATERIAŁ: rura stalowa opcjonalnie ocynkowana ogniowo / malowana farbą podkładową i wierzchnią / ocynkowana i dodatkowo malowana.

MOCOWANIE: bezpośrednio do podłoża za pomocą wbetonowania lub opcjonalnie na płytach mocujących.

Wysokość całkowita: 1300 mm
Wysokość użytkowa: 1000 mm
Średnica rury: Ø 60 mm

GWARANCJE:
10 LAT - Gwarancja na antykorozyjność.
5 LAT - Gwarancja na wykonanie.

Waga: **10 / 11 / 12 kg**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy , Podkład

Długość: 1000 mm , 1500 mm , 2000 mm

Ocynk ogniowy + malowanie: Bez malowania , Szary Procity® , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010 , Odcień korten , Dowolny RAL - cena może być inna