Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 17:47



barierka uniwersalna WZMOCNIONA 60MM

Cena brutto	**285,36 zł**
Cena netto	**232,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie, dostawa do: 31 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**PROCITY®**
Specyfikacja PDF	

Opis produktu

Elegancka barierka z poprzeczką wzmacniającą, wykonana z rur **o średnicy 60 mm.** Stosowana jest powszechnie do odgradzania przestrzeni a także do parkowania rowerów. Dostępna także wersja 35 mm i bez poprzeczki.

WARIANTY: długość 1000, 1500 lub 2000 mm.

MATERIAŁ: rura stalowa opcjonalnie ocynkowana ogniowo / malowana farbą podkładową i wierzchnią / ocynkowana i dodatkowo malowana..

MOCOWANIE: bezpośrednio do podłoża za pomocą wbetonowania lub opcjonalnie na płytach mocujących.

Wysokość całkowita: 1300 mm
Wysokość użytkowa: 1000 mm
Średnica rury: Ø 60 mm

GWARANCJE:
10 LAT - Gwarancja na antykorozyjność.
5 LAT - Gwarancja na wykonanie.

Waga: **12 / 15 / 18 kg**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 1000 mm , 1500 mm , 2000 mm
Ocynk ogniowy + malowanie: Bez malowania , Szary Procity® , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010 , Odcień korten , Dowolny RAL - cena może być inna
Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy , Podkład