



PACHOŁKI WYSUWANE AGORA

Cena brutto	7 480,86 zł
Cena netto	6 082,00 zł
Dostępność	Na zamówienie, dostawa do: 45 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	PROCITY®

Opis produktu

Wysuwane pachołki Agora umożliwiające w prosty i szybki sposób udostępnienie zabezpieczonych stref.

- Jednorodny odlew żeliwny o wadze do 37 kg i o grubości od 12 do 15 mm zintegrowany ze skrzynką stalową do wbetonowania.
- Wymiary: wysokość użytkowa: 725 mm, Ø 160 mm.
- Wytrzymałość na uderzenia o sile do 6000 dżuli.
- Dostarczone wraz z instrukcją montażu i obserwacji, które muszą być bezwzględnie przestrzegane, aby zagwarantować długie i bezproblemowe działanie pachołków wysuwanych.
- Nacisk minimalny: 45 kg
- Pokrywa zdejmowalna do konserwacji. Wypukła struktura anty-poślizgowa odprowadzająca wodę. Przymocowana do kasetonu za pomocą 4 śrub sześciokątnych ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Łebki śrub zabezpieczone ruchomymi osłonami kauczukowymi.
- Wózek jezdny: wodoszczelny siłownik gazowy automatycznie naprowadzający pachołek.
- **Wykończenie:** stal ocynkowana ogniowo i malowana wg naszej palety RAL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przekrój x wys. użytkowa: Ø 160x725 mm

Gałka: AGORA

Ocynk proszkowy + malowanie: Szary Procity®, RAL 9005, RAL 3004, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7016, RAL 6005, RAL 7044, RAL 8017, RAL 9010, Odcień korten, Dowolny RAL - cena może być inna